

PHỤ LỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số /BVPNT Ngày /02/ 2026 của Bệnh viện Phổi Ninh Thuận)

STT	DANH MỤC CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ
1	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào
	Đơn vị tính: Cái
	Số lượng: 01
	Model: ALMAGWP – F -80
	Xuất xứ: Trung Quốc
	Thông số kỹ thuật
	- Phương pháp đo: Trực tiếp, kết nối với đường ống qua mặt bích. - Nguyên lý đo: Cảm ứng điện từ - Cấp bảo vệ: IP65 - Vật liệu điện cực: Stainless Steel #316 - Vật liệu mặt bích và vỏ/đường ống: Carbon Steel/PTFE - Vận tốc đo: 0.2 – 12ms, sai số chỉ $\pm 0.5\%$ - Hiển thị: màn hình Oled, có thể nhìn thấy trong môi trường ánh sáng yếu và ánh sáng mặt trời trực tiếp, không cần đèn nền. - Áp lực tối đa: 232psi - Lưu lượng tối đa: 80m³/giờ
2	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra
	Đơn vị tính: Cái
	Số lượng: 01
	Model: ALMAGWP – F -50
	Xuất xứ: Trung Quốc
	Thông số kỹ thuật
	- Phương pháp đo: Trực tiếp, kết nối với đường ống qua mặt bích. - Nguyên lý đo: Cảm ứng điện từ - Cấp bảo vệ: IP65 - Vật liệu điện cực: Stainless Steel #316 - Vật liệu mặt bích và vỏ/đường ống: Carbon Steel/PTFE - Vận tốc đo: 0.2 – 12ms, sai số chỉ $\pm 0.5\%$ - Hiển thị: màn hình Oled, có thể nhìn thấy trong môi trường ánh sáng yếu và ánh sáng mặt trời trực tiếp, không cần đèn nền.

	- Áp lực tối đa: 232psi - Lưu lượng tối đa: 50m³/giờ
3	Máy bơm chìm hút bùn
	Đơn vị tính: Cái
	Số lượng: 03
	Model: ESV
	Xuất xứ: Đài Loan
Cấu hình tính năng kỹ thuật của thiết bị	
	Công suất: 1/5HP Điện áp: 220V Cột áp: 4m Lưu lượng: 6.6m ³ /giờ
4	Hệ thống dây điện và tủ điều khiển trạm xử lý nước thải
	Đơn vị tính: Gói
Cấu hình tính năng kỹ thuật của thiết bị	
	Sản xuất và lắp đặt tại Việt Nam